

兴顺路（兴启路-兴川路）道路及市政管线工程

设计任务书

1 项目概况

项目位于天回镇隆安路。长约 2100m，宽 20m，同步改造雨污管网、电力通道、照明、交安，新建桥梁等配套。

2 项目位置示意图



项目位置示意图

3 设计依据及标准

3.1 设计依据

实测地形图及勘察资料；

地下管线探测资料；

其它相关资料。

3.2 采用主要规范

《市政公用工程设计文件编制深度规定》 [2025 版]；

《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) (2016 版)；

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；
《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；
《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；
《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021；
《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021；
《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）；
《道路交通标志和标线》（第 1 部分、第 3 部分）（GB5768-2025）；
《道路交通标志和标线》（第 2 部分）（GB5768-2022）；
《城市道路交通设施设计规范（2019 版）》（GB50688-2011）；
《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
《城市电力规划规范》GB/T 50293-2014；
《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；
《工程结构通用规范》GB55001-2021；
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；
《城市道路绿化设计标准》（CJJT75-2023）；
《成都市公园城市街道一体化设计导则》（2020 版）
《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》成建委发〔2012〕285 号；
《成都市公园城市街道一体化设计导则》（2020 年）；
《成都市公园城市智慧综合杆设计导则（试行）》（2020 年）；
《成都市城市规划管理技术规定（2022）市政分册》；

4.设计范围

包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、BIM 设计，并配合前期各个阶段的审查及概算等服务以及施工阶段的后续服务、竣工图确认等其他服务。

5 设计要求

5.1 质量要求

设计成果满足国家现行规范要求。

5.2 进度要求

30 日历天，具体以满足项目进度要求为准。

6 设计阶段及成果要求

6.1 设计阶段

设计阶段：方案设计、初步设计及施工图设计（含 BIM 设计）。

6.2 成果资料及文件要求

序号	资料及文件名称	提交日期	备注
1	方案设计文本	满足项目进度要求	提交份数以满足项目实际需求为准
2	初步设计文件	满足项目进度要求	
3	设计概算	满足项目进度要求	
4	施工图设计文件	满足项目进度要求 (含图审)	
5	各阶段设计文件及设计概算电子文档	与各阶段纸质文件同时提交	